



正本

# 检测报告

新环科检测 H202500398-2-2

项目名称：贵州黄果树金叶科技有限公司废气检测

委托单位：贵州黄果树金叶科技有限公司

单位地址：贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇

检测性质：委托检测

报告日期：2025 年 06 月 05 日


享受更多优惠



扫一扫在线预约



贵州新环科检测技术有限公司



## 报告说明

- 一、本报告未加盖本公司  章、检验检测专用章和骑缝章无效。
- 二、未经本公司批准，不得复制报告；复制报告未重新加盖以上印章无效。
- 三、报告无编制、审核、签发人签字无效；报告涂改、增删无效。
- 四、对委托人送检的样品，仅对送检样品所检项目的检测数据负责。
- 五、如对本报告有疑问，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出书面申请材料，逾期不予受理。
- 六、本报告一式 11 份，正本 10 份交予委托方，副本 1 份公司存档。
- 七、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

地址：贵阳市南明区富源北路 317 号

电话：400-8600-817

邮编：550000

网址：www.gzxhk.cn



贵州新环科检测技术有限公司  
检测结果报告

一 检测任务来源及样品信息

1 检测任务来源

受贵州黄果树金叶科技有限公司委托，贵州新环科检测技术有限公司承担该项目的废气检测工作。

2 检测内容

废气检测内容 见表 1-1

表 1-1 废气检测点位、频次

| 序号 | 检测类别  | 检测点位     | 检测项目 | 检测频次         | 样品描述及状态               |
|----|-------|----------|------|--------------|-----------------------|
| 1  | 有组织废气 | 醇提车间废气排口 | 颗粒物  | 检测 1 天、3 次/天 | 滤筒×3 件，标识清楚，<br>包装完好。 |

二 检测分析方法、主要使用仪器

废气检测分析及使用仪器 见表 2-1

表 2-1 废气检测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析及来源                                                        | 仪器名称 | 仪器型号                   | 方法检出限               |
|------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| 颗粒物  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（附 2017 年第 1 号修改单）<br>GB/T 16157-1996 | 电子天平 | EX125DZH/<br>XHK-TP-03 | 20mg/m <sup>3</sup> |



三 质量控制与质量保证

- 1 严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及国家有关质量保证和质量控制的要求。
- 2 所有检测分析仪器均经计量检定部门检定合格。
- 3 分析测试结果按检测技术规范有关要求进行处理和填报，进行三级审核，以确保检测数据的有效性。



四 检测结果

废气检测结果 见表 3-1

表 3-1 醇提车间废气排口检测结果

| 检测项目         |              | 醇提车间废气排口检测结果                                                                   |                |                |                |      |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|              |              | 2025.05.22                                                                     |                |                |                |      |
|              |              | 20250522-H-518                                                                 | 20250522-H-519 | 20250522-H-520 | 平均值            | 标准限值 |
| 排气管横截面积 (m²) |              | 0.1257                                                                         |                |                |                |      |
| 烟气温度 (℃)     |              | 31.3                                                                           | 30.6           | 31.4           | 31.1           | --   |
| 含湿量 (%)      |              | 1.69                                                                           | 1.69           | 1.69           | 1.69           | --   |
| 烟气流速 (m/s)   |              | 6.8                                                                            | 6.3            | 6.2            | 6.4            | --   |
| 标干流量 (m³/h)  |              | 2291                                                                           | 2113           | 2093           | 2166           | --   |
| 颗粒物          | 排放浓度 (mg/m³) | <20 (19.6)                                                                     | <20 (16.7)     | <20 (17.7)     | <20 (18.0)     | 120  |
|              | 排放速率 (kg/h)  | <0.046 (0.045)                                                                 | <0.042 (0.035) | <0.042 (0.037) | <0.043 (0.039) | --   |
| 执行标准         |              | 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)                                                  |                |                |                |      |
| 检测结论         |              | 本次检测，该项目检测点醇提车间废气排口排放的颗粒物检测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 有组织排放标准浓度限值。 |                |                |                |      |
| 备注           |              | 天气状况：阴，温度：29.8℃，气压：85.2kPa。                                                    |                |                |                |      |

----- 以下空白 -----

(检验检测专用章)

编制人： 

审核人： 

签发人： 

签发日期：2025 年 06 月 05 日